

FP037001 AIDEN

Faux-uni au look horizontal évoquant une soie naturelle. Les quelques touches colorées associées au beige font de ce textile contrecollé sur intissé un intemporel remarquable.

FP037001 - Sable



Pierre Frey

LIASSE

UNITÉ DE VENTE SUPPORT INTISSE COMPOSITION 42 % Polyester - 37 % Acrylique - 16 % Viscose - 5 % Coton LAIZE 137 cm / 53,93 inch RACCORD Raccord libre POIDS 399 gr / m² ENTRETIEN EMARGEMENT Emargé Encoller le mur Arrachable au mouillé CERTIFICATIONS ASTM E84 Class A INFORMATIONS Effet panneautage	TYPE	Tissus contrecollés
COMPOSITION 42 % Polyester - 37 % Acrylique - 16 % Viscose - 5 % Coton LAIZE 137 cm / 53,93 inch RACCORD Raccord libre POIDS 399 gr / m² ENTRETIEN EMARGEMENT Emargé Encoller le mur Arrachable au mouillé CERTIFICATIONS ASTM E84 Class A	UNITÉ DE VENTE	Disponible au mètre
Viscose - 5 % Coton LAIZE 137 cm / 53,93 inch RACCORD Raccord libre POIDS 399 gr / m² ENTRETIEN EMARGEMENT Emargé Encoller le mur Arrachable au mouillé CERTIFICATIONS ASTM E84 Class A	SUPPORT	INTISSE
RACCORD Raccord libre 90IDS 399 gr / m² ENTRETIEN EMARGEMENT Emargé POSE/DÉPOSE Encoller le mur Arrachable au mouillé CERTIFICATIONS ASTM E84 Class A	COMPOSITION	
POIDS 399 gr / m² ENTRETIEN EMARGEMENT Emargé POSE/DÉPOSE Encoller le mur Arrachable au mouillé CERTIFICATIONS ASTM E84 Class A	LAIZE	137 cm / 53,93 inch
EMARGEMENT Emargé POSE/DÉPOSE Encoller le mur Arrachable au mouillé CERTIFICATIONS ASTM E84 Class A	RACCORD	Raccord libre
EMARGEMENT Emargé POSE/DÉPOSE Encoller le mur Arrachable au mouillé CERTIFICATIONS ASTM E84 Class A	POIDS	399 gr / m²
POSE/DÉPOSE Encoller le mur Arrachable au mouillé CERTIFICATIONS ASTM E84 Class A	ENTRETIEN	RO
Arrachable au mouillé CERTIFICATIONS ASTM E84 Class A	EMARGEMENT	Emargé
	POSE/DÉPOSE	
INFORMATIONS Effet panneautage	CERTIFICATIONS	ASTM E84 Class A
	INFORMATIONS	Effet panneautage

F9979PPFREY43

1 Couleurs



FP037001 Sable